

Midi-temp temperaturkontroll

MidiTemp

MidiTemp är en kompakt enhet för värmeprodukter där inställning och avläsning av temperaturen görs via en digital display.

Kontrollpanel med on/off och programmerbara värden 5 - 45°C.

MidiTemp har ingång för extern flödesvakt och/eller överhettningsskydd.

Utgång på 230V. Inbyggda säkerhetsfunktioner mot överhettning, flödesvakt mot låg poolcirkulation och alarm för temperaturer över 45°C.

Kontrollenheten har en utgång för styrning av värmekälla; ex.vis cirkulationspump för värmeväxlare, styrventil, kontaktorer etc.

Egenskaper

- Elektronisk kontrollpanel med LED
- Behöver inte monteras i direkt angränsning till värmekällan
- Längd sensorkabel 1400 mm
- Exakt temperaturinställning
- MidiTemp ger 230V (max 1A) för att kontrollera en mängd olika applikationer; t.ex. pumpar, kontaktorer, ventiler etc.
- Inbyggt skydd och larm mot överhettning eller sensorfel
- Flödesvakt med tidsstyrd utgång - uppvärmningen avbryts med alarm (i form av felkod) om låg poolcirkulation uppstår

Art. nr

128470 MidiTemp



Tekniska data

Spänning 220-240V 1~N 50Hz

Maxeffekt 230W

Kapslingens skyddsklass IP44

Dimensioner L x W x H 170 x 50 x 160 mm

Anslutningskabel 3 x 0,75 mm, 1,5 m längd

Tillslag 0,5°C under inställd temperatur

Frånslag 0,5°C över inställd temperatur

Anslutningar

Styrspänning 230V 50Hz max 1A

Skyddsbrytare Potentialfria brytande kontakter

Termostat

Art. nr

12840 Termostat 0-40°C R½"



Tillbehör

Art. nr

14009100 Dykrör R1/2" L=70mm

128604 Anbörningsbygel 63x½" PN10 PP

12870 Flödesvakt extern anslutning ½"

