

GULLBERG & JANSSONS

CIRKULATIONSPUMPAR

GULLBERG & JANSSONS ENERGIEFFEKTIVA OCH TYSTGÅENDE CIRKULATIONSPUMPAR.

Våra miljösmarta cirkulationspumpar är saltvattentåliga, energieffektiva och tystgående. Pumparna är tillverkade i glasfiber och förstärkt polypropylenplast.


Gullberg & Janssons cirkulationspump är en enhastighetspump som finns i 5 olika modeller, i både enfas- och trefasutförande.

Gullberg & Janssons Pump VS har inbyggd inverterdrift för bästa energieffektiva och tystgående drift vid aktuellt driftsfall.

Samtliga cirkulationspumpar från Gullberg & Jansson är enkla att installera.

VÄLJ RÄTT CIRKULATIONSPUMP!

Vi rekommenderar att den totala poolvattenvolymen renas minst 4 gånger per dygn för att uppnå en optimal vattenrening. Välj rätt cirkulationspump till just din pool genom att läsa tabellen nedan.

| MODELL | | G&J Pump 50 | G&J Pump 75 | G&J Pump 75 3F | G&J Pump 100 | G&J Pump 100 3F | G&J Pump VS ECO | G&J Pump VS |
|---|-------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---|
| Uteffekt | kW | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,07~0,75 | 0,09 ~ 1.4 |
| Max driftström | A | 3,1 | 4,2 | 1,6 | 5,3 | 2 | 3,5 | 6,5 |
| Driftspänning | VAC | 230V | 230V | 400VY | 230V | 400VY | 230V | 230V |
| Flödeshastighet vid 10 m vattenpelare (1 bar) | m ³ /h | 9 | 11,5 | 11,5 | 12,6 | 12,6 | 5,12 ~ 14 | 7,86 ~ 26,2 |
| Rekommenderad poolstorlek vid H=8mtr | m ³ | 50-70 | 60-90 | 60-90 | 70-110 | 70-110 | 50 | 30-90 |
| Varvtalshastighet | RPM | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| WiFi-kompatibel (iPhone/Android) | | | | | | | |  |
| Höjd (utan bottenplatta) x längd x vidd | mm | 266x 595x225 | 266x 595x225 | 266x 595x225 | 266x 615x245 | 266x 615x245 | 325x 590x255 | 292x 608x230 |
| Vikt (enbart pump) | kg | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 13 | 17,5 |

G & J PUMP

PÅLITLIG, TYSTGÅENDE OCH
ENERGIOPTIMERAD ENHASTIGHETSPUMP.



Gullberg & Janssons cirkulationspump är en användarvänlig enhastighetspump.

- Självprimande pump upp till 4 meter*
- Transparent lock för enkel inspektion av silkorg
- Enkel filterkonstruktion för snabb öppning av filterlock
- Dubbla dräneringspluggar för säker tömning av vatten i pumpen vid vinterstängning
- Tystgående drift, från 60 dB(A)
- Kompakt design med låg höjd för enklare anslutning och installation i trånga utrymme
- Optimerad motorkonstruktion för bättre prestanda
- Klarar en salthalt upp till 6PPM

G & J PUMP VS

EN PUMP SÅ TYST ATT DU KAN VISKA.



Med full inverterteknik och borstlös DC-fläktmotor är Gullberg & Janssons VS pump en cirkulationspump med låg ljudnivå och energiförbrukning. Pumpen styrs enkelt via en touchpanel som kopplas upp mot wifi. I Auto-Mode läge justerar en trycksensor pumpens hastighet för att uppnå inställt flöde medan det i manuellt-läge justeras via touchknapparna på displayen.

- Automatisk eller manuell drift
- Touchpanel
- Tystgående drift, från 33 dB(A)
- Extern uppkoppling, RS485
- WiFi-uppkoppling
- Optimerad mjukstart för att uppnå inställt värde
- Klarar en salthalt upp till 5PPM

* Se manual för start av pump placerad ovan vattenyta