

Värmeväxlare Hi-Flow



Hi-Flow titanium 28-75kW

Hi-Flow är en spiralvärmeväxlare tillverkad av titan för användningsområden där risken för korrosion är stor. Titan används med fördel där saltvatten eller t.ex. klorinator används.

Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) är 5 bar och för primärsidan (hetvattnet) 30 bar.

Lämpliga för pooler upp till 300 m³.



Tekniska data		Kapacitet			Primärsida, varmvatten		Sekundärsida, kallt vatten	
Art.nr	Typ	kW	kBtu/h	kcal	l/min	tryckfall mvp	l/min	tryckfall mvp
11332	T28	28	95	24 075	20	1,0	300	1,1
11333	T40	40	135	34 393	40	2,3	350	1,7
11334	T75	75	260	64 488	45	5,2	350	1,7

Kapacitet vid temperaturdifferens 60°C för 11332 och 11333.

Kapacitet vid temperaturdifferens 70°C för 11334.

Hi-Flow 13-75kW

Hi-Flow är en spiralvärmeväxlare tillverkad av rostfritt syrafast stål för installationer med höga tryck.

Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) är 8 bar och för primärsidan (hetvattnet) 30 bar.

Lämpliga för pooler upp till 300 m³.



Tekniska data		Kapacitet			Primärsida, varmvatten		Sekundärsida, kallt vatten	
Art.nr	Typ	kW	kBtu/h	kcal	l/min	tryckfall mvp	l/min	tryckfall mvp
11391	HF13	13	45	11 177	25	0,9	200	0,6
11392	HF28	28	95	24 075	25	1,7	300	1,6
11393	HF40	40	135	34 393	60	1,3	300	1,6
11394	HF75	75	260	64 488	60	2,6	300	1,1

Kapacitet vid temperaturdifferens 60°C för 11391 och 11392.

Kapacitet vid temperaturdifferens 70°C för 11393 och 11394.