

Värmeväxlare Maxi-Flo

Värmeväxlare för alla typer av installationer.

Alla modeller kan installeras och anslutas till el-, ved-, pellets- eller oljepanna, värmepump eller solfångaranläggning.



Maxi-Flo titanium 75-200kW

Maxi-Flo titanium tillverkad av titan för användningsområden där risken för korrosion är stor. Titan används med fördel där saltvatten eller t.ex. klorinator används.

Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) för 75 kW är 5 bar och för 200 kW, 4 bar. För primärsidan (hetvattnet) 10 bar för båda.

Lämpliga för pooler upp till 1000 m³.

Tekniska data			Kapacitet			Primärsida, varmvatten		Sekundärsida, kallt vatten	
Art.nr	Typ	kW	kBtu/h	kcal	l/min	tryckfall mvp	l/min	tryckfall mvp	
11377	MFT260	75	260	64 488	35	0,9	300	1,8	
11380	MFT680	200	680	172 000	95	0,1	600	3	

Kapacitet vid temperaturdifferens 60°C



Maxi-Flo 40-120kW

Maxi-Flo är tillverkad i rostfritt syrafast stål för optimal livslängd.

Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) är 5 bar och för primärsidan (hetvattnet) 10 bar.

Lämpliga för pooler upp till 450 m³.

Tekniska data			Kapacitet			Primärsida, varmvatten		Sekundärsida, kallt vatten	
Art.nr	Typ	kW	kBtu/h	kcal	l/min	tryckfall mvp	l/min	tryckfall mvp	
11365	MF135	40	135	34 394	25	0,05	200	0,8	
11366	MF200	60	200	51 590	30	0,15	250	1,4	
11367	MF260	75	260	64 488	35	0,4	300	1,0	
11368	MF400	120	400	103 181	50	0,5	360	1,5	

10083002 Koppling 2" för seriekoppling av 11367 eller 11368.

Kapacitet vid temperaturdifferens 60°C