

## Cantabric filter



Cantabric sandfilter tillverkas av två spegelsvetsade, formgjutna halvsålar av polypropen. Filtret har en mycket lång livslängd och hållbarhet. Cantabric-filtren har mycket hög prestanda för sitt pris och är en standardkomponent för AstralPool. Filtren är utrustade med en manuell 5 (+1)-vägsventil, manometer och avluftningsventil. Toppventilen resp. den transparenta inspektionsluckan är lätta att ta bort med en överfallsmutter av ABS-plast. Maximal filterhastighet 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>, max arbetstryck: 2,5 bar.

Max temperatur 50°C.

### TOP CANTABRIC FILTER

Toppmonterad flervägsventil. Överfallsmutter i ABS. **Med topp-5 (+1)-vägsventil.**

	Artikelnr.	Standard-förpackning	Vikt kg	Volym m <sup>3</sup>
6000 l/h Ø400 mm anslutning 1½"	22399	1	10,7	0,23
9000 l/h Ø500 mm anslutning 1½"	15780	1	17,5	0,37
14000 l/h Ø600mm anslutning 1½"	15781	1	19,9	0,49
21000 l/h Ø750mm anslutning 2"	23866	1	32,1	0,83



### SIDA CANTABRIC FILTER

Transparent lock med manometer och överfallsmutter. Levereras UTAN flervägsventil.

**Med ventilanslutning i sidan och transparent topplock av polykarbonat (levereras utan ventil).**

	Artikelnr.	Standard-förpackning	Vikt kg	Volym m <sup>3</sup>
6000 l/h Ø400 mm anslutning 1½"	22398-0100	1	9,0	0,15
9000 l/h Ø500 mm anslutning 1½"	15782-0100	1	15,8	0,29
14000 l/h Ø600mm anslutning 1½"	15783-0100	1	17,8	0,40
21000 l/h Ø750mm anslutning 2"	15784-0100	1	24	0,67
30000 l/h Ø900mm anslutning 2½"	22402-0100	1	34	1,30
Sidoventil filter upp till Ø600mm	73950	6	14	0,079
Sidoventil till filter Ø750mm	74862	6	22,7	0,150
Sidoventil till filter Ø900mm	24837	1	-	-

	Toppmonterad ventil				Sidomonterad ventil				
	22399	15780	15781	23866	22398	15782	15783	15784	22402
Ø D (mm)	400	500	600	750	400	500	600	750	900
H (mm)	894	1009	1069	1250	715	800	875	1045	1215
Anslutning	1½"	1½"	1½"	2"	1½"	1½"	1½"	2"	2½"
Sandtömning	1½"	1½"	1½"	2"	1½"	1½"	1½"	2"	2"
Filterprestanda (m <sup>2</sup> /t)	6,0	9,0	14,0	21,0	6,0	9,0	14,0	21,0	30,0
Max. poolstorlek (m <sup>3</sup> )	48	72	112	168	48	72	112	168	240
Max. driftryck (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sand (kg)	60	100	150	300	60	100	150	300	550
Nettovikt (kg)	8	14	15	25	7	12	14	24	34
Volym (m <sup>3</sup> )	0,23	0,37	0,49	0,83	0,15	0,29	0,40	0,67	1,30