



Sena pump

Motorer från 1/3 HP till 1,25 HP i enfass och från 3/4 HP till 1,25 HP i trefasmotorer. GS-märkning. IP-55 motorskydd, klass F isolering. Alla delar i kontakt med vatten är gjorda av SS AISI-316. Ø 50 mm union anslutning. Flödes hastigheter ges vid 6 mVP för 1/3 HP, 8 mVP 1/2 HP och 10 mVP för resterande pumpar. 3000 varv per minut. Är certifierad enligt EN-60335-2-41:1996. Täthetsklass IP55. GS- och TÜV-godkänd.



Artikelnr.	Kapacitet i vikt m ³ /t vid 10mVP	HK	Spänning	Vikt kg	Volym m ³
ENFAS					
25461	7,0*	0,33	230	10,2	0,055
25462	8,5*	0,50	230	10,2	0,055
25463	9,0	0,75	230	11,6	0,055
25465	11,8	1,00	230	12,7	0,055
25467	14,0	1,25	230	13,7	0,055
TREFAS					
25464	9,0	0,75	400	11,4	0,055
25466	11,8	1,00	400	13,0	0,055
25468	14,0	1,25	400	13,5	0,055
4405010402		Silkorg			
4405010401		Lock inkl. packning			
4405010404		Anslutning			
4405010403		O-ringssats			
4405010118		Axeltätning			

*25461 vid 6 mVP 25462 vid 8 mVP

Prestandakurvor

