

# Värmeväxlare Hi-temp



## Hi-Temp titanium 40-75kW

Hi-Temp titanium är en spiralvärmeväxlare tillverkad av glasfiberförstärkt termoplast. Försedd med en spiral av titan för de mest krävande installationerna där risken för korrosion är stor, t.ex. i pooler med saltvatten eller där klorinator används.

Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) är 4 bar och för primärsidan (hetvattnet) 5 bar.

Lämpliga för pooler upp till 300 m<sup>3</sup>.



| Tekniska data |        |    | Kapacitet |        |       | Primärsida, varmvatten |       | Sekundärsida, kallt vatten |       |
|---------------|--------|----|-----------|--------|-------|------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Art.nr        | Typ    | kW | kBtu/h    | kcal   | l/min | tryckfall mvp          | l/min | tryckfall mvp              | l/min |
| 11322         | HTT 40 | 40 | 135       | 34 393 | 52    | 1,5                    | 300   | 1,1                        |       |
| 11324         | HTT 75 | 75 | 260       | 64 488 | 58    | 2,5                    | 300   | 1,2                        |       |

Kapacitet vid temperaturdifferens 60°C

## Hi-Temp 40-75kW

Hi-Temp är en spiralvärmeväxlare tillverkad av glasfiberförstärkt termoplast med en spiral av rostfritt syrafast stål.

Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) är 4 bar och för primärsidan (hetvattnet) 5 bar.

Lämpliga för pooler upp till 300 m<sup>3</sup>.



| Tekniska data |      |    | Kapacitet |        |       | Primärsida, varmvatten |       | Sekundärsida, kallt vatten |       |
|---------------|------|----|-----------|--------|-------|------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Art.nr        | Typ  | kW | kBtu/h    | kcal   | l/min | tryckfall mvp          | l/min | tryckfall mvp              | l/min |
| 11312         | HT40 | 40 | 135       | 34 393 | 34    | 1,9                    | 300   | 1,3                        |       |
| 11314         | HT75 | 75 | 260       | 64 488 | 43    | 5,5                    | 300   | 1,7                        |       |

Kapacitet vid temperaturdifferens 60°C